

Koostamismääre

Versioon: 08.03.2022

Leht 1/1

Tehnilised andmed

Põhikomponent	Silikonõli põhine segu
Konsistentsus	Vedelik
Töötemperatuur	5 °C → kuni 35 °C

* Need väärtused võivad erineda sõltuvalt keskkonningimustest, nagu temperatuur ja niiskus ning aluspinna tüübist. ** See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

Toote kirjeldus

Kõrgkvaliteetne silikonõli põhine aerosool, mis sobib ülihästi liugpinna katmiseks.

Omadused

- Parandab libisemisomadusi.
- Määrib.
- Eemaldab mustuse ja määrdeained.
- Kaitseb.
- Aerosooli võib pihustada iga nurga all (360°).

Kasutuskohad

- Võib kasutada plasttorude, kummiribade ja ühenduselementide paigaldamisel.
- Vältib kummiosade vananemist.
- Parandab lukkude, hingede, kinnitite ja tööriistade liikuvust.

Pakend

Värvus: läbipaistev.

Pakend: aerosoolpurk 400 ml.

Säilimisaeg

Avamata pakendis kuivas ja jahedas keskkonnas temperatuurivahemikus +5 °C kuni +25 °C vähemalt 3 aastat.

Aluspinnad

Aluspinnad: plastid, metallid, kummid

Pealekandmise viis

Pealekandmise viis: liitmikud ja torud peavad olema puhtad. Raputage aerosooli purki ja hoidke pihustamisel 10 kuni 20 cm kaugusel. Pihustage otse osa või koostu peale. Hingede määrimiseks hoidke otsik hinge osade läheduses. Vajutage klapile ja laske silikonõlil mõne aja jooksul mõjuda. Ärge kasutage seda toodet värvitud pindadel.

Tervisekaitse- ja ohutusalsed soovitus

Järgige tavapäraseid tööturvishoiu nõudeid.

Kasutage hästiventileeritud kohas. Silma sattumisel peske silma viivitamatult rohke veega. Ohtlik. Järgige ettevaatusabinõusid.

Vastutus

Selle tehniliste andmete lehe sisu põhineb katsetel, kontrollil ja kogemustel. See on üldise iseloomuga ja sellega ei võta tootja mingit vastutust. Kasutaja peab oma katsete abil kindlaks tegema, kas toode on vastavaks rakenduseks sobiv.

Märkus. See tehniliste andmete leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis olevad juhised põhinevad meie poolt tehtud katsetele ja saadud kogemustele ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade mitmekesisusest ning erinevatest kasutusviisidest, mille nõuetele vastavust meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust kasutamisest saadud tulemuste eest. Kuna aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.