

# TYCROC PÕRANDAKÜTTE TEEVIIT

KÄESOLEV TEEVIIT ON ABIKS NII MÜÜJALE KUI KA OSTJALE, ET KOMPLEKTEERIDA KOKKU TYCROC PÕRANDAKÜTTE TERVIKLAHENDUS. KÕIGE ALUSEKS ON ALATI PROJEKT, KUID SELLE PUUDUMISEL ON SUUNAVAKS ABIKS JÄRGNEVAD VIIS PUNKTI...

**1**

## KÜTTETORU LÄBIMÕÖDU JA PAIGALDUSVIISI VALIK

- Tycroc PERT toru Ø16mm / Ø17mm / Ø20mm.
- Põrandakütte paneelid Tycroc UHP (UHP16 - Ø16mm / Ø17mm torule ja UHP20 - Ø20mm torule) või märgpaigaldus paneel Tycroc NOB (Ø16mm / Ø17mm torule).
- Kinnitustarvikud: 1) Tycroc PES ääreriba; 2) Tycroc Fast FIX akrüüllim või Tycroc kruvid ja seibid; 3) Tycroc alumiiniumteip.

**2**

## TORU PIKKUS IGA RUUMI LÕIKES

- Paigaldades toru 200mm sammuga Tycroc UHP paneeli või Tycroc NOB paneeli kulub ühele ruutmeetrile 5m toru + varu.
- Tycroc valikus on 120m, 240m ja 480m pikkused torud.
- Kontuuride maksimaalne lubatud pikkus: Ø16mm toru – kuni 80m, Ø17mm toru – kuni 90m, Ø20mm toru – kuni 120m.

**3**

## KOLLEKTORI KOMPLEKTEERIMINE VASTAVALT KONTOURIDE ARVULE

- Tycroc TSL2 on kahe ja TSL5 on viie kontuuri kollektor.
- Tycroc TSL1 lisamoodul võimaldab kollektori kontuuride arvu suurendada vastavalt vajadusele.
- LISAKS JUURDE:
  - Kuulkraan Tycroc TSL-VA1 (üks komplekt ühele kollektorile).
  - Surveliitmikud Tycroc TCA (vastavalt valitud toru läbimõõdule ning kontuuride arvule).
  - Tycroc PBS 90° plastikust paindetoed (vastavalt valitud toru läbimõõdule ning kontuuride arvule).

**4**

## AJAMITE JA TERMOSTAADI VALIK

- Valikus on Tycroc TSA24 (24V) või TSA230 (230V) ajamid - valik sõltub valitud termostaadi ja/või kontrolleri tüübist.
- Tycroc SmartOne termostaadi juurde sobiv ajam on Tycroc TSA230.
- Tycroc ajamid ühilduvad ka teiste tootjate termostaatide ja kontrolleritega ning soovi korral on võimalik kollektorit reguleerida ka manuaalselt, ajameid kasutamata.

**5**

## LAHENDUS KOMPLEKTEERITUD

- Paigaldada vastavalt paigaldus- ja monteerimisjuhenditele.



Lisainformatsioon:

info@tycroc.com · +372 44 27 543 · www.tycroc.com