

CH-HP8.0SINK3

mudel		CH-HP8.0SINK3	
Tootlikkus (põrandakütte puhul)	Külm	kW	8.2
	Soe	kW	8
Nominaalne võimsustarve (põrandakütte puhul)	Külm	kW	1.86
	Soe	kW	1.85
Energiaefektiivsus (põrandakütte puhul)	Külm	EER	4.41
	Soe	COP	4.32
Vooluvarustus		~ 220-240V/50Hz/1Ph	
Tootlikkus (veekonvektori või radiaatori puhul)	Külm	kW	5.5
	Soe	kW	7.7
Nominaalne võimsustarve (veekonvektori või radiaatori puhul)	Külm	kW	1.85
	Soe	kW	2.26
Energiaefektiivsus (veekonvektori või radiaatori puhul)	Külm	EER	2.97
	Soe	COP	3.41
Külmaagensi kaal	kg		5.3
Helirõhu tase	Sisebl. outdoor unit	dB(A)	31
		dB(A)	53
Mõõtmed (LxKxS)	Sisebl.	mm	981x324x500
	Välisbl.	mm	980x427x788
Kaal	Sisebl.	kg	56
	Välisbl.	kg	85
Vee töötempera-tuuride vahemik		°C	up to +7 for cooling / up to +55 for heating (up to +70 in the sanitary mode)
Vee töötempera-tuuride vahemik		°C	-25/ +48
Vedelikumagistraali Läbimõõt		mm/toll	9.52 / 3/8
Gaasimagistraali Läbimõõt		mm/toll	15.9 / 5/8
Magistraali suurim kõrguste vahe		m	15
Magistraali suurim pikkus		m	30

CH-HP10SINK3

mudel		CH-HP10SINK3	
Tootlikkus (põrandakütte puhul)	Külm	kW	9.7
	Soe	kW	9.2
Nominaalne võimsustarve (põrandakütte puhul)	Külm	kW	2.46
	Soe	kW	2.19
Energiaefektiivsus (põrandakütte puhul)	Külm	EER	3.94
	Soe	COP	4.2
Vooluvarustus		~ 220-240V/50Hz/1Ph	
Tootlikkus (veekonvektori või radiaatori puhul)	Külm	kW	6.9
	Soe	kW	9
Nominaalne võimsustarve (veekonvektori või radiaatori puhul)	Külm	kW	2.34
	Soe	kW	2.65
Energiaefektiivsus (veekonvektori või radiaatori puhul)	Külm	EER	2.95
	Soe	COP	3.4
Külmaagensi kaal	kg		5.3
Helirõhu tase	Sisebl. outdoor unit	dB(A)	31
		dB(A)	53
Mõõtmed (LxKxS)	Sisebl.	mm	981x324x500
	Välisbl.	mm	980x427x788
Kaal	Sisebl.	kg	56
	Välisbl.	kg	85
Vee töötempera-tuuride vahemik		°C	up to +7 for cooling / up to +55 for heating (up to +70 in the sanitary mode)
Vee töötempera-tuuride vahemik		°C	-25/ +48
Vedelikumagistraali Läbimõõt		mm/toll	9.52 / 3/8
Gaasimagistraali Läbimõõt		mm/toll	15.9 / 5/8
Magistraali suurim kõrguste vahe		m	15
Magistraali suurim pikkus		m	30

CH-HP12SINK3

mudel		CH-HP12SINK3	
Tootlikkus (põrandakütte puhul)	Külm	kW	13.5
	Soe	kW	12
Nominaalne võimsustarve (põrandakütte puhul)	Külm	kW	3.46
	Soe	kW	2.67
Energiaefektiivsus (põrandakütte puhul)	Külm	EER	3.9
	Soe	COP	4.49
Vooluvarustus		~ 380-415V/50Hz/3Ph	
Tootlikkus (veekonvektori või radiaatori puhul)	Külm	kW	9.6
	Soe	kW	12
Nominaalne võimsustarve (veekonvektori või radiaatori puhul)	Külm	kW	3.02
	Soe	kW	3.24
Energiaefektiivsus (veekonvektori või radiaatori puhul)	Külm	EER	3.18
	Warm	COP	3.7
Külmaagensi kaal	kg		5.3
Helirõhu tase	Sisebl. outdoor unit	dB(A)	31
		dB(A)	57
Mõõtmed (LxKxS)	Sisebl.	mm	981x324x500
	Välisbl.	mm	900x412x1345
Kaal	Sisebl.	kg	58
	Välisbl.	kg	126
Vee töötempera-tuuride vahemik		°C	up to +7 for cooling / up to +55 for heating (up to +70 in the sanitary mode)
Vee töötempera-tuuride vahemik		°C	-25/ +48
Vedelikumagistraali Läbimõõt		mm/toll	9.52 / 3/8
Gaasimagistraali Läbimõõt		mm/toll	15.9 / 5/8
Magistraali suurim kõrguste vahe		m	15
Magistraali suurim pikkus		m	30